

您可直接 (圈/勾選) 您所需(尺寸)

基本桌體選擇 桌工作面 空間--尺寸/ 腳架--高度

標準型：均有庫存 (交期 20 天內), 選用：訂製品 需製作 25-60 天

◎桌板橫長：

桌板面 尺寸 (mm)	選用	標準型 (桌板-橫長)			選用
	2100	2000 優選	1800	1600	1300 1200
訂製 尺寸	2300、2200、1500、1100、1000、900 特殊尺寸				

標準型：面覆高階美耐/ 耐火板, 標配四邊 ABS/ 塑膠邊/ 前後包繞保護或其他

◎ 桌板深：

桌板面 尺寸 (mm)	選用	標準型 (桌板-深)			選用
	1000 1100	900 優選	800	750	700 650

◎ 整體高度：(桌板面至桌腳底)

桌腳架高度+桌板厚(標 30/ 50mm)+水平調整墊 (10 至 30mm)

桌面至 地面 高度 (mm)	選用	標準型 (整體-高度)			選用
	900	850	800 優選	760	570

例：TA-101AE 基本型工業安全 重工/ 輕工工作桌

標準配備：桌面橫長 2000×深 900×高, 桌板面-腳架至水平座底 800(mm)

面貼美耐(耐火板)及 側 ABS 或塑膠邊, ESD 靜電消散膠墊接地組 (四件)

TA-101 基本型 -(輕工)型

桌腳架井型結構及直向翼形,四軌邊排-桌板底固定, 鐵質(厚 2mm)

TA-101A = 101+A 增加強化結構安全配備 四件 -(重工)型

TA-101AE = 101+A 強化安全配備+ E (靜電防護系統組件)

TA-101E = 簡化寫 (含 A 項), 強化安全配備及 E 靜電防護系統組件

尺寸：mm 自填寫選格內各項尺寸或上表劃圈或勾 桌板厚：標配30/ 選50mm

項次	型號 /電力模組箱-高	橫長 (桌面)	深	高 (桌面至腳底)	數量
例	TA-301E- 700mm	2000	900	800	5 台
1					
2					
3					